

eyseo.ip®

TVIP10000

VGA netværk kompaktkamera

Med dette praktiske IP-kompaktkamera gemmes alle farvebilleder i LAN-netværket, hvorefter du kan betragte dem i din browser eller med den medfølgende VMS-software. Så har du overblik over det hele, når du er på tur. Nyhed: integrering i MSN Messenger. De lagrede billeder komprimeres i MPEG4 eller MJPEG. Med dualstream (2 parallelle live-streams) kan livebillederne overføres til internettet eller til mobile apparater – i den optimale størrelse/kvalitet (for hver båndbredde/stream). Det særlige ved denne kameraserie er den fuldtudviklede IP-teknik i et meget kompakt og pladsbesparende design. Det maks. opløsning er 640 x 480 pixler, og lavere opløsninger kan indstilles. Med den nyeste Progressive Scan 1/4" CMOS-teknik overføres farvebillederne i realtid (25 billeder/s) i helbilledformat (uden flimrende linjer). Det integrerede vidvinkelobjektivs brændvidde er 4mm (registrerer/identificerer på 6m/3m). Endvidere er der en 10x digital zoom til rådighed. Kameraet er udstyret med en integreret bevægelsessensor og funktionerne ELC, BLC, AGC og AWB. Med det integrerede mikro kan du også høre, hvad der foregår i overvågningsområdet. Kameraet reagerer på bevægelse i billedet og sender en alarmmeddelelse med øjebliksoptagelser pr. e-mail. Med den medfølgende VMS-software kan du betragte/optage billeder live fra flere kameraer samt afspille dem.



Your Partner:

home 
alarm.dk
Beskyt dit hjem

Homealarm.dk
H. C. Andersensvej 86
8370 Hadsten
+45 88326927
jhh@dkch.dk

VGA netværk kompaktkamera

Tekniske data

Billedoptager	1/4" Progressive Scan CMOS-sensor
Kameratype	Farve
Opløsning	640 x 480, 320 x 480, 160 x 160
Billedelementer (total)	640 x 480
Billedelementer (effektive)	640 x 480
Objektiv	F 2.0, 4.0mm
Vandret synsvinkel	52,6°
Digital zoom	10x
Minimumbelysning (farve)	0,5 lux
Billedkomprimering	MJPEG, MPEG-4
Billedhastighed	MJPEG: 15 billeder/s @ 640x480, MPEG-4: 25 billeder/s @ 640 x 480
Antal parallelle streams	2 (MJPEG, MPEG-4)
Elektronisk lukker	1/30 ~ 1/15300 sekunder
Hvidbalance	Ja
Forstærkerregulering	0 – 9db
Modlyskompensation	Ja
Bevægelsesregistrering	3 zoner
Billed-overlay	Dato, kameravn, privatzoner
Audio	Audioudgang (Speaker Out), 2-vejs-audio, audio-registrering
Mikrofon	Integreret
Alarmering	E-mail / FTP / HTTP-meddelelse
Understøttede browsere	Internet Explorer 6 eller højere, Safari 3 eller højere
Understøttet software	Eytron VMS, MSN Messenger
Netværkstilslutning	RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T
Netværksprotokoller	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Kryptering	HTTPS SSLv3
Adgangssikring	Brugernavn, password, 3 rettighedstrin
Strømforsyning	12V DC
Strømforsøg	2 Watt
Driftstemperatur	0°C til 50°C
Mål (BxHxD)	64,5 x 117,6 x 41,4 mm
Certificeringer	CE, FCC

Your Partner:

home 
alarm.dk
Beskyt dit hjem

Homealarm.dk
H. C. Andersensvej 86
8370 Hadsten
+45 88326927
jhh@dkch.dk