

eyseo.ip®

TVIP20000

## Pan/tilt VGA–netværkskamera

Med dette pan/tilt–netværkskamera gemmes alle farvebilleder i LAN–netværket, hvorefter du kan betragte dem i din browser eller med den medfølgende VMS–software. Så er det nemt at bruge kameraet, når du er på tur. Endvidere kan kameraet gemmes som kontakt i MSN Messenger. De lagrede billeder komprimeres i MPEG4 eller MJPEG. Med dualstream (2 parallelle live–streams) kan livebillederne overføres til internettet eller til mobile apparater – i den optimale størrelse/kvalitet (for hver båndbredde/stream). Det særlige ved denne kameraserie er dets panorerings–/tiltfunktion, som også kan fjernstyres. Kameraet giver et optimalt overblik med et panoreringsområde på 354° og en tiltvinkel på 125°. Også automatisk: Gem maks. 32 preset–positioner til 4 vagtrunder. Det maks. opløsning er 640 x 480 pixler, og lavere opløsninger kan indstilles. Med den nyeste Progressive Scan 1/4" CMOS–teknik overføres billederne i realtid (25 billeder/s) – i helbilledformat (uden flimrende linjer). Det integrerede vidvinkelobjektivs brændvidde er 4 mm (registrerer/identificerer på 6m/3m). Endvidere er der en 10x digital zoom til rådighed. Kameraet er udstyret med en integreret bevægelsessensor og funktionerne ELC, BLC, AGC og AWB. Med det integrerede mikro kan du også høre, hvad der foregår i overvågningsområdet. Kameraet reagerer på bevægelse i billedet, sender en alarmmeddelelse via e–mail eller aktiverer en relæudgang. Med den medfølgende VMS–software kan du betragte/optage billeder live fra flere kameraer samt afspille dem.



Your Partner:

**home**   
**alarm.dk**  
 Beskyt dit hjem

**Homealarm.dk**  
 H. C. Andersensvej 86  
 8370 Hadsten  
 +45 88326927  
 jhh@dkch.dk

## Pan/tilt VGA-netværkskamera

### Tekniske data

Billedoptager 1/4" Progressive Scan CMOS-sensor

Kameratype Farve

Opløsning 640 x 480, 320 x 480, 160 x 160

Billedelementer (total) 640 x 480

Billedelementer (effektive) 640 x 480

Objektiv F 2.0, 4.0mm

Vandret synsvinkel 52,6°

Digital zoom 10x

Minimumbelysning (farve) 0,5 lux

Pan-/tiltområde 354° / 125°

Maks. hastighed 60° pr. sekund / 80° pr. sekund

Billedkomprimering MJPEG, MPEG-4

Billedhastighed MJPEG: 15 billeder/s @ 640x480, MPEG-4: 25 billeder/s @ 640 x 480

Antal parallelle streams 2 (MJPEG, MPEG-4)

Elektronisk lukker 1/30 ~ 1/15300 sekunder

Hvidbalance Ja

Forstærkerregulering 0 – 9dB

Modlyskompensation Ja

Bevægelsesregistrering 3 zoner

Billed-overlay Dato, kameranavn, privatzoner

Antal preset-positioner 8 pr. runde

Antal runder 4

Alarmindgang (NO/NC) 1

Relæudgang 1

Audio Audioudgang (Speaker Out), audioindgang, 2-vejs-audio

Mikrofon Integreret

Alarmering E-mail / FTP / HTTP-meddelelse / relæudgang

Understøttede browsere Internet Explorer 6 eller højere, Safari 3 eller højere

Understøttet software eytron VMS, MSN Messenger

Netværkstilslutning RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T

Netværksprotokoller Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP

Kryptering HTTPS SSLv3

Adgangssikring IP-adressefilter, brugernavn, password, 3 rettighedstrin

Strømforsyning 12V DC

Strømforbrug 7,2 Watt

Driftstemperatur 0°C til 50°C

Mål (BxHxD) 112 x 114 x 114 mm

Certificeringer CE, FCC

Your Partner:

**home**   
**alarm.dk**  
Beskyt dit hjem

**Homealarm.dk**  
H. C. Andersensvej 86  
8370 Hadsten  
+45 88326927  
jhh@dkch.dk