

eyseo.ip®

TVIP20050

Pan/tilt VGA WLAN–netværkskamera

Med pan/tilt–netværkskameraet kan du sende farvebilleder via et WLAN–interface til pc'en. Afhængigt af netværket kan du betragte billeder verden over pr. browser. Endvidere kan kameraet gemmes som kontakt i MSN Messenger. De lagrede billeder komprimeres i MPEG4 eller MJPEG. 2 parallelle videostreams (livebilleder til internettet eller til mobile apparater) overføres med dualstream i den optimale størrelse/kvalitet (båndbredde/stream). Det særlige ved denne kameraserie er dets panorerings–/tiltfunktion, som også kan fjernstyres. Kameraet giver et optimalt overblik med et panoreringsområde på 354° og en tiltvinkel på 125°. Også automatisk: Du kan fastlægge op til 32 preset–positioner, som kan programmeres for 4 runder. Det maks. opløsning er 640 x 480 pixler, og lavere opløsninger kan indstilles. Med den nyeste Progressive Scan 1/4" CMOS–teknik overføres billederne i realtid (25 billeder/s) og som helbilled (uden flimren). Det integrerede vidvinkelobjektivs brændvidde er 4 mm, den digitale zoom har faktor 10x. Kameraet er udstyret med en integreret bevægelsessensor og funktionerne ELC, BLC, AGC og AWB. Med det integrerede mikro kan du også høre, hvad der foregår i overvågningsområdet. Kameraet reagerer på bevægelse i billedet, sender en alarmmeddelelse via e–mail eller aktiverer en relæudgang. Med software VMS Express (9 kameraer live/optagelse, 4 kameraer Play) eller Internet Explorer kan du nemt styre kameraet, når du er på tur.



Your Partner:

home  **alarm.dk**
Beskyt dit hjem

Homealarm.dk
H. C. Andersensvej 86
8370 Hadsten
+45 88326927
jhh@dkch.dk

Pan/tilt VGA WLAN-netværkskamera

Tekniske data

Billedoptager 1/4" Progressive Scan CMOS-sensor

Kameratype Farve

Opløsning 640 x 480, 320 x 480, 160 x 160

Billedelementer (total) 640 x 480

Billedelementer (effektive) 640 x 480

Objektiv F 2.0, 4.0mm

Vandret synsvinkel 52,6°

Digital zoom 10x

Minimumbelysning (farve) 0,5 lux

Pan-/tiltområde 354° / 125°

Maks. hastighed 60° pr. sekund / 80° pr. sekund

Billedkomprimering MJPEG, MPEG-4

Billedhastighed MJPEG: 15 billeder/s @ 640x480, MPEG-4: 25 billeder/s @ 640 x 480

Antal parallelle streams 2 (MJPEG, MPEG-4)

Elektronisk lukker 1/30 ~ 1/15300 sekunder

Hvidbalance Ja

Forstærkerregulering 0 – 9dB

Modlyskompensation Ja

Bevægelsesregistrering 3 zoner

Billed-overlay Dato, kameranavn, privatzoner

Antal preset-positioner 8 pr. runde

Antal runder 4

Alarmindgang (NO/NC) 1

Relæudgang 1

Audio Audioudgang (Speaker Out), audioindgang, 2-vejs-audio

Mikrofon Integreret

Alarmering E-mail / FTP / HTTP-meddelelse / relæudgang

Understøttede browsere Internet Explorer 6 eller højere, Safari 3 eller højere

Understøttet software Eytron VMS, MSN Messenger

Netværkstilslutning RJ-45 Ethernet 10/100 Base-T, IEEE 802.11b/g

Netværksprotokoller Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP

Kryptering HTTPS SSLv3, WEP 64/128bit, WPA/WPA2-PSK

Adgangssikring IP-adressefilter, brugernavn, password, 3 rettighedstrin

Strømforsyning 12V DC

Strømforbrug 6,3 Watt

Driftstemperatur 0°C til 50°C

Mål (BxHxD) 112 x 114 x 114 mm

Certificeringer CE, FCC

Your Partner:



Homealarm.dk
 H. C. Andersensvej 86
 8370 Hadsten
 +45 88326927
 jhh@dkch.dk