

TVIP71550

IR HD 1,3 MPx WLAN udendørs netværk-domekamera

Hårdt ydre, fint indre! De vandalsikre HD WLAN-domekameraer med integrerede IR-LED'er sørger for detaljerede, højopløste billeder – i alle omgivelser. Om det er udendørs eller indendørs, om det er om dagen eller i mørke. Du profiterer fra klare og uafbrudte billedresultater i HD-format og en opløsning på 1,3 megapixel. Hvis en bestemt lysintensitet underskrides, skifter farvekameraet til den lysfølsomme s/h-modus, og IR LED'erne aktiveres. Billeddataene overføres via LAN eller via kraftige WLAN-antenner (WLAN IEEE 802.11b/g/n). Særligt plus: Den analoge videoudgang gør det nemmere for dig at konfigurere kameraet via en testmonitor.



Produktøjdepunkter:

- Vandalsikkert udendørs WLAN-domekamera med IP66
- HD-opløsning, 1,3 MPx
- Dag-/natfunktion med integrerede IR LED'er
- Analog videoudgang til serviceformål
- Trådløs dataoverførsel via WLAN IEEE 802.11b/g/n
- Indstillelig IR-intensitet

Your Partner:



Homealarm.dk
H. C. Andersensvej 86
8370 Hadsten
+45 88326927
jhh@dkch.dk

TVIP71550

IR HD 1,3 MPx WLAN udendørs netværk-domekamera

Tekniske data			
Billedoptager	1/4" Progressive Scan CMOS Sensor	Netværkstilslutning	RJ-45 ethernet 10/100 Base-T, IEEE 802.11b/g/n WPS
Kameratype	Udendørs netværk-domekamera	Netværksprotokol	Bonjour, TCP/IP, DHCP, PPPoE, ARP, ICMP, FTP, SMTP, DNS, NTP, UPnP, RTSP, RTP, HTTP, TCP, UDP, 3GPP/ISMA RTSP
Opløsning	1280 x 1024, 1280 x 720, 640 x 480, 320 x 480, 160 x 160	Afåkning	HTTPS SSLv3, WEP 64/128 bit, WPA/WPA2-PSK
Billedelementer (total)	1280 x 1024	Adgangsbeskyttelse	IP-adressefilter, brugernavn, kodeord, 3 adgangstrin
Billedelementer (effektive)	1280 x 1024	Spændingsforsyning	12 V DC
Objektiv	2,7-9 mm, F1.2	Strømforbrug	9,0 W
Horisontal synsvinkel	22°~68°	Driftstemperatur	-10 til 50
Digitalt zoom	10x	Luftfugtighed:	0~85 %, ikke-kondenserende
Dag-/natskift	Mekanisk IR-drejefilter	Beskyttelsesklasse	IP66
Minimumbelysning (farve)	0,5 lux	Mål (H x Ø)	100 x 145 mm
Minimumbelysning (IR)	0 lux med IR LED'er	Certificeringer	CE, RoHS, Reach
Dreje-/hældningsområde	Manuelt, 360° / 70°		
Billedkomprimering	MJPEG, MPEG-4, H.264		
Billedhastighed	MJPEG: 15 billeder/s @ 1280 x 1024, MJPEG: 25 billeder/s @ 640x480, MPEG-4: 15 billeder/s @ 1280 x 1024, MPEG-4: 25 billeder/s @ 640x480, H.264: 15 billeder/s @ 1280 x 1024, H.264: 25 billeder/s @ 640x480		
Antal parallelle streams	4 (MJPEG, MPEG-4, H.264, 3GPP)		
Elektronisk shutter	1 ~ 1/7780 sekunder		
Hvidjustering	Ja		
Forstærkerregulering	0 - 9 dB		
Modlyskompensation	BLC		
Bevægelsesgenkendelse	3 zoner		
For-/efteralarmlager	3 foralarm-, 1 hændelses-, 3 efteralarmbilleder		
Billed-overlay	Dato, kameranavn, privatzoner		
Integreret lager	Micro SD		
Alarmindgang (NO/NC)	1		
Relæudgang	1		
Alarmering	E-mail / FTP / HTTP-meddelelse / relæudgang / netværksdrev		
Understøttede browsere	Internet Explorer 6 eller højere, Safari, Mozilla Firefox		
Understøttet software	Eytron VMS, MSN Messenger		
IR LED'er	24		
IR-rækkevidde	15 meter		

Your Partner:



Homealarm.dk
 H. C. Andersensvej 86
 8370 Hadsten
 +45 88326927
 jhh@dkch.dk