

Trådløs Magnetisk Dør/Vindue Detektor



Kodning til Alarmsystemet:

1. Indsæt det medfølgende 12V batteri i dør/vinduessensoren, Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen *"Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når dør/vindue sensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes"*.
2. Følg manualen til dit alarmsystem under kodning af sensorer (hvis det er en multizone alarm (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) kan dør/vindue detektoren kodes i både indre og ydre zone).
3. Når alarmeren er i kodetilstand og sensoren skal kodes har du ca. 20 sekunder til at kode sensoren. I dette tidsrum fjernes magneten fra sensoren. Alarmeren viser at den har registreret sensoren ved at det røde lyse blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
4. Herefter er dør/vinduessensoren kodet til brug med alarmeren.

Montering af Dør/Vindue Detektoren:

Montering af dør/ vinduessensorerne sker ved hjælp af den medfølgende dobbelklæbende tape. HUSK: den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenne-side. Afstanden mellem magnet og sensor må ikke være over 2mm.

Skriv til os på support@homealarm.dk, hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS