

## Trådløs Skydedør/Port Sensor:



### Kodning til Alarmsystemet:

1. Indsæt det medfølgende 12V batteri i transmitteren til skydedørssensoren. Placér herefter den medfølgende magnet på modsatte langside af antennen *"Du kan se, at magneten er placeret rigtig, når skydedørssensorens lysdiode lyser, når magneten fjernes"*.
2. Følg manualen til dit alarmsystem under kodning af sensorer (hvis det er en multizone alarm (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) kan portsensoren kodes i både indre og ydre zone).
3. Når alarmen er i kodetilstand og sensoren skal kodes har du ca. 20 sekunder til at kode sensoren. I dette tidsrum fjernes magneten fra sensoren. Alarmen viser at den har registreret sensoren ved at det røde lyse blinker mellem monitor og status lamperne og sirenen afgiver lyd.
4. Herefter er skydedørssensoren kodet til brug med alarmen.

### **Montering af Skydedørssensoren:**

Selve skydedørs/port sensoren skrues fast på hhv. Væg og port. HUSK: den smalle magnet skal sidde på modsat side af sensorens antenne-side. Afstanden mellem magnet og sensor må ikke være over 2mm. Transmitteren sættes fast med dobbelklæbende tape.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS