

## Trådløs Vandsensor

Trådløs vandsensor, som alarmerer alarmcentralen ved oversvømmelse. Så snart sensoren bliver våd, sender transmitoren besked til alarmen, som går igang og sender sms og ringer.

Kompatibel med alle vores nuværende og tidligere alarmsystemer.



### Kodning til alarmsystemet

1. Følg manualen til dit alarmsystem (hvis det er en multizone alarm (GSM-AD-003 eller HS-ZONE-01) skal den trådløse vandsensor kodes i **ydre zone**).
2. når alarmen er i kodetilstand og sensoren skal udløses, skal den lille vandføler blot gøres våd, så skulle alarmpanelet gerne registrere sensoren. Man ved den er registreret, hvis statuslampen på alarmen blinker og sirenen giver et bip.

## Tekniske data

1. Strømforsyning: 12V batteri
2. Vedvarende strømbelastning:  $\leq 20$  micro Amp
3. Sendestrømstyrke:  $\leq 10$  milli Amp
4. Sendefrekvens: 433 MHZ +/- 0,5 MHZ
5. Sendedistance: 10-15 meter
6. Arbejdstemperatur: -10 °C til +40 °C
7. Fugtighed:  $\leq 90$  % Relativ Fugtighed
8. Dimensioner: Højde: 7 cm.( 17 med antennen ude).  
Brede: 3,8 cm.  
Dybde: 1,5 cm.

Skriv til os på [support@homealarm.dk](mailto:support@homealarm.dk), hvis du har spørgsmål til dit produkt.

HomeAlarm ApS tager forbehold for tryk- og formuleringsfejl.

Copyright © 2010 HomeAlarm ApS